



Vymyslický
VYMYSLICKÝ - VÝTAHY spol. s r. o.

Pivovarská 542
686 01 Uherské Hradiště
Czech Republic

Tel.: +420 572 587 202
GSM: +420 737 211 293
Fax: +420 572 587 419
e-mail: info@vymyslicky.cz
http:// www.vymyslicky.cz

NABÍDKA NA VÝMĚNU VÝTAHU

<i>Zadavatel:</i>	SVJ domu Moravská 4781 ve Zlíně	<i>Evid. číslo:</i>	362/2024
<i>Sídlo:</i>	Moravská 4781, 760 05 Zlín	<i>Datum příjmu poptávky:</i>	09.09.2024
<i>Místo realizace:</i>	Moravská 4781, 760 05 Zlín	<i>Datum odeslání nabídky:</i>	17.09.2024
<i>Termín realizace:</i>	2025	<i>Způsob odeslání:</i>	email
<i>Kontaktní osoba:</i>	Ing. IVO VÁLKA předseda	<i>Telefon:</i>	
		<i>Fax:</i>	
		<i>Mobil:</i>	602 748 506
		<i>E-mail:</i>	moravska4781@seznam.cz

Vážený pane,

na základě zaslané výzvy k předložení nabídky, dovoluji několik málo slov k zaslané nabídce týkající se kompletní rekonstrukce stávajícího výtahu v bytovém domě na adrese **SVJ domu Moravská 4781 ve Zlíně**.

Kompletní rekonstrukce výtahu

- jde o kompletní rekonstrukci výtahu, který si **vyrábíme v Uherském Hradišti - Jarošově**. Dle Vašeho požadavku Vám nabízím průchozí kabinu s 10 nástupišti a 10 stanicemi. V rámci kompletní rekonstrukce výtahu dojde k výměně stroje za nový ekonomický bezpřevodový stroj, dále nový rozvaděč - mikroprocesorové řízení se sběrem směrem dolů. Součástí výtahu bude rovněž nouzový sjezd, který umožní v případě výpadku el. energie sjezd výtahu do nejbližší výtahové stanice, kde se otevrou dveře, a to díky záložnímu zdroji napájení, který bude umístěn ve strojovně
- součástí modernizace bude i vytvoření otvoru pro průchozí výtah a všechny stavební práce – zapravení šachetních dveří, vybílání strojovny, vybílání šachty, oleji vzdorný nátěr na dně výtahové šachty
- s automatickými posuvnými dveřmi šachetními a kabinovými, 2ADT posuvné dveře o šířce 800 mm. Výtahová kabina š. 1080 mm x h. 1220 mm. Tato varianta kabiny je největší možná pro tento typ výtahové šachty a je vhodná pro převoz kočárků, případně invalidních vozíčkářů nebo pro pohodlnější přepravu více osob.

Servisní práce

- servisní práce na dokončeném zařízení budou zajišťovány naším servisním střediskem.

Možnost využití splátkového kalendáře

- podmínka využití splátkového kalendáře je zaplatit minimálně 50 % bezhotovostně z celkové ceny zakázky.

Do 2 let splacení zbytku částky	není počítán úrok ze zbytku nezaplacené částky
Do 3 let splacení zbytku částky	úrok 2,5 % ze zbytku nezaplacené částky
Do 5 let splacení zbytku částky	úrok 4 % ze zbytku nezaplacené částky

Konkrétní podmínky splátkového kalendáře a úroků se mohou změnit, vše se domluví osobně při podpisu SoD.

CENOVÝ PŘEHLED NABÍDKY VÝTAHŮ

Varianta s automatickými dveřmi

OTV 450 (osobní, trakční výtah)	988 000,-
Demontáž stávajících výtahu	36 000,-
Posouzení statika pro nový otvor šachetních dveří	8 000,-
Stavební povolení	68 000,-
Vyřezání otvoru pro šachetní dveře (kvalifikovaná orientační cena)	58 000,-
Stavební práce	128 000,-
Celkem bez DPH	1 286 000,-
DPH 12 %	154 320,-
Celkem včetně DPH	1 440 320,-

Varianta s ručními jednokřídlými dveřmi

OTV 450 (osobní, trakční výtah)	948 000,-
Demontáž stávajících výtahu	36 000,-
Posouzení statika pro nový otvor šachetních dveří	8 000,-
Stavební povolení	68 000,-
Vyřezání otvoru pro šachetní dveře (kvalifikovaná orientační cena)	58 000,-
Stavební práce	128 000,-
Celkem bez DPH	1 246 000,-
DPH 12 %	149 520,-
Celkem včetně DPH	1 395 520,-

CENY jsou platné po dobu 3 měsíců, po uplynutí doby platnosti na požádání nabídku aktualizujeme dle cen vstupních materiálů, k ceně bude přičteno DPH dle legislativy.

SROVNÁNÍ ZÁKLADNÍCH PARAMETRŮ PŘED A PO VÝMĚNĚ VÝTAHU

	STÁVAJÍCÍ VÝTAH	<i>Modernizace výtahu</i>
NOSNOST (kg)/osob	320/4	<i>450/6</i>
TYP POHONU	LANOVÝ	LANOVÝ TRAKČNÍ
UMÍSTĚNÍ STROJOVNY	NAD ŠACHTOU	NAD ŠACHTOU
VÝT. STROJ / MOTOR	PŘEVODOVÝ / 3,5 kW	<i>BEZPŘEVODOVÝ / 3,7 kW</i>
ROŠT STROJE	BETONOVÝ	<i>NOVÝ OCELOVÝ</i>
ROZVADĚČ	RELEOVÝ	<i>NOVÝ MIKROPROC. SE SBĚRNÝM ŘÍZENÍM</i>
FREKVENČNÍ MĚNIČ	NE	<i>ANO</i>
RYCHLOST (m/s)	0,63	<i>1,0</i>
POČET STANIC / NÁST.	9 / 9 – NEPRŮCHOZÍ	<i>10 / 10 - PRŮCHOZÍ</i>
DOPR. ZDVIH (m)	22 362 mm	22 362 mm
ŠACHTA / OPLÁŠTĚNÍ	BETONOVÁ	BETONOVÁ
ŠACHTA – ROZMĚR (mm) šířka x hloubka	1498 x 1491 mm	1498 x 1491 mm
HLAVA ŠACHTY (mm)	3610	3610
PROHLUBEŇ (mm)	1 210	1 210
KABINA (mm) šířka x hloubka x výška	900 x 1260 x 2040	<i>1080 x 1220 x 2150 mm</i>
VODÍTKA KABINY	PEVNÉ T70	<i>nové T75 x 62 x 10</i>
KABINOVÉ DVEŘE	Ruční dvoukřídlové	<i>SAMOČINNÉ TELESKOPICKÉ 2 ADT 800 mm</i>
ŠACHETNÍ DVEŘE	RUČNÍ OTVÍRAVÉ	<i>SAMOČINNÉ TELESKOPICKÉ 2 ADT 800 mm</i>
VODÍTKA PROTIVÁHY	OCELOVÝ DRÁT	<i>NOVÉ PEVNÉ T45x 45 x 5</i>
PROTIVÁHA	BETONOVÁ	<i>NOVÁ OCELOVÁ</i>

Uvedená varianta uvede provoz výtahu v soulad s požadavky **ČSN EN 81-20 (platnost od 1. 9. 2017)**, normami ČSN 274007, ČSN 274011 a tím odstraní veškerá provozní rizika zjištěná inspekční prohlídkou.

Kvalita výroby našich výtahů je podložena certifikáty systému kvality: ČSN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005, ČSN OHSAS 18001:2008, ČSN EN 1090-1+A1, ČSN EN 1090-2+A2, ČSN EN 1990, ČSN EN 1011-1,2, ČSN EN ISO 3834-2 a dozoru dle ČSN EN ISO 14 731.

*rozměry kabiny budou určeny až po přesném zaměření technologem (kabina by měla být o nosnosti 450 – 500 kg dle ČSN 81-20)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE NABÍDKY

<i>Strojovna výtahu:</i>	Stávající nad výtahovou šachtou • Výměna elektroinstalace ve strojovně • Doplnění osvětlovacího tělesa (zvýšení intenzity osvětlení) • Nový uzamykatelný hlavní vypínač • Nový výtahový rozvaděč včetně frekvenčního měniče • Řízení mikroprocesorové se sběrem směrem dolů • Olemování otvorů v podlaze strojovny • Nové tabulky, návody Nový výtahový stroj - lanový trakční, frekvenčně řízený • Frekvenční měnič zaručuje vysokou přesnost zastavování (0 až ± 5 mm) ve stanicích, pozvolný rozjezd a dojezd • Bezpřevodový stroj 3,7 kW • Maximální hustota spínání 180 / hod. • Nový ocelový rošt stroje • Nové nosné orgány • Nový obousměrný omezovač rychlosti • Nouzový sjezd do nejbližší stanice – případě výpadku el. energie sjede / vyjede kabina na náhradní zdroj do nejbližší stanice a otevrou se dveře
<i>Výtahová šachta-rozměry:</i>	Betonová • Horní přejezd 3 610 mm • Dopravní zdvih 22 362 mm • Prohlubeň 1 210 mm Vnitřní rozměr šachty • Šířka 1 498 mm • Hloubka 1 491 mm
<i>Výtahová šachta-technologie:</i>	Elektroinstalace v šachtě • Kompletní výměna elektroinstalace včetně vlečných kabelů a pozičního systému • Nové osvětlení výtahové šachty • Ostatní dle ČSN EN 81-20 Vodítka kabiny • Nové konzoly vodítek • Nové vodítka - T75/62/10 Protiváha • Nové konzoly vodítek protiváhy • Nové vodítka protiváhy • Nová ocelová Výtahová klec a kabina • Rám kabiny ocelový • Rám vybaven obousměrnými zachycovači • Nový obousměrný omezovač rychlosti • Vážení k vyhodnocení přetížení kabiny • Revizní jízda na stropu kabiny • Zábradlí na stropu kabiny Kabina - PRŮCHOZÍ Šířka 1 080 mm Hloubka 1 220 mm Výška 2 150 mm Ocelová, složená z lamel

- Povrchová úprava: **nerez brus nebo RAL dle výběru zákazníka**
- Osvětlení kabiny – bodové LED svítidla zabudované v stropu kabiny
- Nouzové osvětlení kabiny – v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku el. proudu
- Zrcadlo v jedné polovině boční stěny
- Komunikátor pro spojení s vyprošťovací službou přes GSM
- Ventilátor
- Nerezové okopové lišty

Ovládání a signalizace v kabině je zhotovena jako ovladačový nerez panel a obsahuje:

- Prosvětlovací tlačítka (odesílače) s potvrzením volby v provedení antivandal, Braillovo písmo
- Označení stanic dle ČSN: -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
- Tlačítko otevření / zavření kabinových dveří
- Digitální ukazatel polohy kabiny
- Ukazatel směru jízdy
- Tlačítko nouzové signalizace – Alarm
- Signalizace přetížení
- Zapuštěný klíč v ovládacím panelu na blokaci dveří (stěhování atd.)
- Pevná podlaha – protiskluzová podlahovina ALTRO dle výběru zákazníka

Kabinové dveře

- Samočinné teleskopické stranou posuvné typ **2ADT 800** (800 x 2000 mm)
- Standardní hliníkový práh
- Pohon kabinových dveří řízený frekvenčním měničem zajišťuje plynulé zavírání a otevírání dveří
- Povrchová úprava: vypalovací prášková barva v odstínu RAL nebo nerez brus

Šachetní dveře

- Samočinné teleskopické stranou posuvné typ **2ADT 800** (800 x 2000 mm)
- Pohon kabinových dveří řízený frekvenčním měničem zajišťuje plynulé zavírání a otevírání dveří
- Povrchová úprava: vypalovací prášková barva v odstínu RAL nebo nerez brus

Prohlubeň šachty

- Přepážka oddělující chod protiváhy a kabiny
- Nové polyuretanové nárazníky kabiny a protiváhy s polyuretanovými nárazníky
- Sklopný žebřík do prohlubně
- Tlačítko stop
- Zásuvka 230 V AC
- Ostatní dle ČSN EN 81-20

CENA DODÁVKY VÝTAHU obsahuje:	• Kompletní dodávku výtahu • Dopravu výtahu na místo montáže • Zřízení a likvidaci nutného zařízení staveniště • Kompletní montážní a demontážní práce • Režijní náklady • Montáž a demontáž lešení • Kompletní provozní dokumentaci • Projektová a technická dokumentace výtahu • Po ukončení montáže bude provedeno posouzení shody výtahu dle zákona č. 122/2016 Sb. za přítomnosti zástupce autorizované osoby. Na základě certifikátu od AO, vystaví dodavatel výtahu prohlášení o shodě. • Ekologickou likvidaci demontovaného zařízení • Ekologickou likvidaci stavební suti
CENA DODÁVKY NEOBSAHUJE:	• Hlavní přívod elektrického proudu odpovídající požadovanému příkonu včetně jištění a revizní zprávy (stávající) • Osvětlení nástupišť (stávající) - min. 50 lx – měreno na prahu šachetních dveří
Termíny	• Výroba výtahu do 8 - 10 týdnů od podpisu smlouvy o dílo • Demontáž a montáž výtahu 4 - 5 týdnů • V případě vyřízení stavebního povolení nástup do 60 dní od nabytí právní moci stavebního povolení
Platební podmínky	• Dohodou s majitelem firmy Vymyslický – Výtahy spol. s r.o. • Dle uzavřené smlouvy o dílo
Pojištění	• Naše firma je pojištěna na odpovědnost za způsobení škody třetím osobám do výše 15 000 000,- Kč
Záruka	• Na dodávku zařízení poskytujeme záruku po dobu 60 měsíců na výrobky naší společnosti od data ukončení montáže a na výrobky nakupovaných komponentů záruka dle výrobce • V rámci tohoto servisu jsou prováděny bezplatné opravy poruch výtahu, vzniklé vadou dodávky • Záruční servis se nevztahuje na vady, vzniklé jeho úmyslným poškozením nebo neodbornou obsluhou • V případě servisu jinou firmou než firmou zhotovitele nebo jím pověřenou firmou, dodavatel neručí za kvalitu prováděných oprav a případné poškození neodborným servisem. • Servisní činnost je prováděna dle CSN 27 40 02 za úhradu na základě uzavřené servisní smlouvy

Ve Zlíně, dne 16.09.2024

Vypracoval:
Vít Kadlčík
 Obchodní oddělení
 mobil: +420 727 808 617
 email: vít.kadlcik@vymyslicky.cz
 web. : www.vymyslicky.cz

ILUSTRAČNÍ FOTO - SAMOČINNÉ ZADT DVEŘE



VZORNÍK – VYPALOVACÍ PRÁŠKOVÁ BARVA KOMAXIT

	RAL 7032 – křemíkově šedá
	RAL 7035 – světlešedá
	RAL 1015 – slonová kost
	RAL 1019 – šedobéžová
	RAL 1028 – melounově žlutá
	RAL 2000 – žlutooranžová
	RAL 4004 – fialová bordó
	RAL 5010 – enciánová modř
	RAL 5014 – šedomodrá
	RAL 5024 – pastelová modř
	RAL 7040 – okenní šed'

Nerez brus



PROTISKLUZOVÁ PODLAHOVINA ALTRO

Altro is the first safety flooring manufacturer to recycle traditional safety flooring in-house

www.altro.com


















A+ BRE Generic Green Guide Rating for Safety Flooring, full details available at www.thegreenguide.org.uk



Altro Walkway™ 20 / VM20

Safety Flooring / Suelos de Seguridad / Sicherheitsbodenbelag

Now including 10 NEW chipped colours

			
Black VM20892 WR100 / A1M100	Fog VM20153* WR81 / A1M81	Lupin VM2059 WR / A1M to be confirmed	Coal VM2058 WR100 / A1M100
			
Midnight VM20421 WR72 / A1M72	Blue VM20412 WR71 / A1M71	River VM2057 WR71 / A1M71	Nightfall VM2056 WR72 / A1M72
			
Dolphin VM2010 WR86 / A1M86	Cloud VM2014 WR79 / A1M191	Blizzard VM2055 WR79 / A1M191	Whale VM2054 WR86 / A1M86
			
Skylight VM20332 WR52 / A1M52	Biscuit VM20907 WR146 / A1M20	Winter VM2053 WR105 / A1M1	Tarragon VM2052 WR52 / A1M52
			
Tundra VM20910 WR153 / A1M239	Bone VM20215 WR20 / A1M20	Sand VM2051 WR20 / A1M20	Savannah VM2050 WR153 / A1M239
			
Canary VM2030 WR247 / A1M247	Tango VM2031 WR42 / A1M42	Cherry VM20920 WR148 / A1M148	Waterfall VM20912 WR155 / A1M135

* SD version available, product code VM20153SD. For Light Reflectance Values visit www.altro.com
 Exact material match with samples cannot be guaranteed
 No podemos garantizar que el material del suelo de seguridad coincida exactamente con el de las muestras
 Eine exakte Übereinstimmung des Materials mit Mustern kann nicht garantiert werden

03/11

the future is safer with altro